

Proyector de Área Penguin

FICHA TÉCNICA

iluminaLED 



Características

Los Proyectores de área penguin son ideales para el reemplazo de los halógenos y haluros comúnmente utilizados en exteriores. Totalmente eficientes en estacionamientos, patios, frontis de fachadas, pasillos grandes, veredas de peatones, parques, campos

deportivos de pequeñas dimensiones, seguridad perimetral de barrios privados o complejo. Estos proyectores puede ser colocado en el exterior sin riesgo de que la lluvia, la humedad, o la suciedad perjudiquen el sistema. Además su diseño es único y patentado.

RoHS   

DATOS TÉCNICOS

Potencia	10w	20w	30w	50w	100w
Lúmenes	950Lm	1900Lm	2850Lm	4750Lm	9500Lm
Voltaje de Trabajo	AC100-140V o AC190V-250V	AC100-140V o AC190V-250V	AC100-140V o AC190V-250V	AC100-140V o AC190V-250V	AC100-140V o AC190V-250V
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Factor Potencia	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Ángulo	90° x 110°	90° x 110°	90° x 110°	90° x 110°	90° x 110°
Medidas	121x90x36mm	155x115x45mm	190x140x59mm	245x180x70mm	330x265x76mm
CCT	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K

